

هود ضد اسید یا تمام PVC

ابعاد خارجی دستگاه : ۲۲۰ ارتفاع × ۷۵ عمق × ۱۵۰ طول سانتیمتر می باشند.

ابعاد داخلی هود : ۱۰۰ ارتفاع × ۶۲ عمق × ۱۴۷ طول سانتیمتر می باشند .

- بدنه داخلی از جنس پروفیل فولادی سنگین با پوشش رنگ الکترواستاتیک
- بدنه بیرونی از جنس MDF یا PVC به ضخامت ۱۶ میلیمتر
- هود به صورت دو جداره کانالی ، مکش بخارات و گازهای سنگین از قسمت دیواره پشت و گازهای سبک و فرار از قسمت فوقانی انجام می گردد.
- کف کار از جنس سرامیک ضد اسید یا سنگ گرانیت گلکسی ضد اسید
- شیر آب و گاز کنترل از بیرون طرح TOF ایتالیا با نازل های داخلی
- درب از جنس شیشه لمینت یا سکوریت به صورت نشکن با قاب و ریل آلومینیومی ، حرکت به صورت عمودی به کمک وزنه تعادلی
- دارای ۶ عدد غلتک فلزی بلبرینگی تراشکاری شده جهت سهولت در حرکت درب هود
- روشنایی LED با کاور از جنس PVC شد اسید
- کلید و پریز بارانی درپوش دار ضد آب
- قابلیت نصب سینک پلیمری ۳۰*۱۵ یا سینک پلی پروپیلن PP (طبق درخواست)
- فن سانتریفیوژی ۲۸۰۰ دور بک وارد با شاسی دابل ، ضربه گیر و سایه بان موتور با قابلیت نصب در بیرون از ساختمان
- پایه به صورت کمد کابینتی جهت نگهداری مواد و پوشش تاسیسات هود مناسب می باشد.

ابعاد هود طبق سفارش قابل تغییر میباشد.

