



هود لامینار کلاس ۲ طول ۸۰ سانت

ابعاد خارجی دستگاه : $۲۱۰ \times ۶۵ \times ۸۰$ سانتیمتر که به ترتیب ارتفاع ، عمق و طول می باشند .

ابعاد داخلی هود : $۷۹ \times ۵۵ \times ۵۳$ سانتیمتر که به ترتیب ارتفاع ، عمق و طول می باشند .

- بدنه داخلی با شاسی کشی پروفیل فولادی ضخیم ۲ میلی متر با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
- بدنه بیرونی از جنس ورق فولادی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
- دارای دو سری فیلتر هپا با راندمان ۹۹/۹۹٪ درصد نسبت به ذرات $0.3\text{ }\mu\text{m}$ میکرون به بالا
- سیستم هوادهی عمودی دارای ۷۰ درصد سیر کولیشن داخلی و ۳۰ درصد آگزاست به بیرون
- فیلترهای هپا دارای محافظ توری در یک جهت برای جلوگیری از آسیب فیزیکی
- دارای یک سری پیش فیلتر (پری فیلتر) با راندمان ۸۵ درصد نسبت به ذرات معلق در هوا باعث افزایش طول عمر فیلتر هپا می گردد.
- موتور سانتریفیوژ ۳۷۵۰ دور تک فاز هوا خنک طرح آلمانی ۲۴۰ ولت یک و نیم آمپر توان هوادهی ۱۳۰۰ متر مکعب بر ساعت
- لامپ بیو وی کلاس C در طول ۶۰ سانتی متر ۲۰ وات برای لامینار ۸۰ سانت
- برد الکترونیک قابلیت برنامه ریزی جهت کار کرد UV و هشدار زمان اشباع فیلتر هپا و لامپ UV به صورت مجزا از هم
- کف محیط کار از جنس استیل ۳۰۴ خش دار به صورت دو تکه جهت سهولت در جداسازی و نظافت
- درب از جنس پلکسی گلاس تایوانی ضد UV با حرکت به دو صورت دستی و برقی (طبق سفارش)

- دارای روشنایی LED با لوکس مناسب و یک عدد پریز درپوش دار
- دارای سنسور حرارتی در محیط جهت جلوگیری از آسیب احتمالی توسط شعله به فیلتر هپا
- دستگاه به صورت دو تیکه پایه دار با قابلیت استفاده در حالت رومیزی را نیز دارا می باشد .
- دارای سینی کف به صورت لگن با پوشش رنگ الکترواستاتیک در زیر سطح به همراه سوراخ به قطر ۲۲ میلی متر جهت شستشو و تخلیه مایعات از سینی کف
- دارای دو عدد فیوز شیشه ای در مسیر ورودی سیم کشی جهت جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی در سیستم برق دستگاه
- دارای پایه های پیچی قابل تنظیم ارتفاع

<p/: