



## هود لامینار کلاس ۱

هود لامینار کلاس را برای کشت بافت گیاهی استفاده می کنند .

کف هود از استیل است و روکش پلاستیکی روی آن جهت حفاظت تا محل نصب هود است .  
قبل از استفاده از هود باید تمامی روکش های استیل و شیشه کنده شود .

- ابعاد خارجی :  $128 \times 80 \times 200$  سانتی متر به ترتیب ارتفاع ، عمق ، طول
- ابعاد داخلی کابین :  $120 \times 45 \times 60$  سانتی متر به ترتیب ارتفاع ، عمق ، طول
- بدنه داخلی دارای اسکلت بندی فولادی سنگین به ضخامت ۲ میلی متر در سایزهای  $20 \times 20$  و  $20 \times 40$  و  $30 \times 30$  با پوشش زنگ پوردری
- بدنه بیرونی از جنس ورق فولادی با پوشش زنگ پوردری به ضخامت ۱ میلی متر
- کف کار از جنس ورق استیل  $30 \times 4$  خشدار ضد زنگ بصورت یک تکه بعنوان میز کار
- سیستم هوادهی افقی توسط فن سانتریفیوژی  $1400$  دور به صورت فوروارد ، با قدرت هوادهی  $2350$  متر مکعب بر ساعت ، توان  $580$  وات ، جریان  $3$  آمپر ، میزان صدای  $61$  دسی بل .
- فیلتر هپا H14 با راندمان  $99.997\%$  نسبت به ذرات  $0.3$  میکرون به بالا
- دارای فیلتر G4 در قسمت هوای ورودی قبل از فیلتر هپا با راندمان  $85\%$  نسبت به ذرات معلق در هوکاه بعنوان پیش فیلتر عمل کرده و باعث افزایش عمر فیلتر هپا می گردد .
- لامپ UV کلاس C در طول  $90$  سانتیمتر و  $30$  وات
- روشنایی از جنس LED براکت با قدرت  $750$  لوکس

- برد الکترونیکی با قابلیت هشدار زمان اشباع کارکرد فیلتر هپا و لامپ UV به صورت مجزا از هم
- درب از جنس پلکسی گلاس تایوانی ضد UV با حرکت به دو صورت برقی یا دستی ( طبق درخواست مشتری )
- دارای پایه های چرخدار پیچی قفل شونده
- دارای پریز برق درپوش دار و یک عدد شیر گاز رومیزی در قسمت میز کار

## امکان ساخت طبق ابعاد درخواستی فراهم می باشد.



© تمامی حقوق محفوظ می باشد. مهرآرما تجهیز ایلیا